



Właściwa renowacja!

Powłoki malarskie pokrywające drewniane okna i drzwi należy w regularnych odstępach regenerować. Długość tych odstępów między poszczególnymi pracami renowacyjnymi zależy od stanu obiektu oraz od obciążeń klimatycznych na jakie narażona jest powłoka kryjąca drewno. W zależności od stanu zalecamy regenerację lakierniczych powłok kryjących co 4–5 lat zaś powłok lazurujących co 2–3 lat. Do tego celu mają Państwo do dyspozycji poniżej wymienione, przyjazne dla środowiska wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe, wysokiej jakości produkty malarskie firmy Sikkens.

wodorozcieńczalne

rozpuszczalnikowe

Farby lazurujące



Cetol BL 31



Cetol Filter 7

Lakier (biały)



Rubbol BL extra biały



Rubbol Ventura Satin

Lakier (barwny)



Rubbol BL Satin



Rubbol Satura

Wykonanie malowania regeneracyjnego jest bardzo proste:

1. Oczyszczyć starą powłokę i lekko ją oszlifować. Do szlifowania stosować papier ścierny (ziarnistość 200–220) lub flanelę ścierną (Scotch-Brite)
2. Na oszlifowaną powierzchnię nanieść powłokę produktu firmy Sikkens wybranego koloru i jakości.

Niniejszy element budowlany wykonany z drewna naturalnego został pokryty przez wytwórcę podkładem ochronnym do drewna a następnie pomalowany wodorozcieńczalnym, przyjaznym dla środowiska lakierem lub farbą lazurującą.

Sposób nałożenia powłok:




VBH
04-464 Warszawa
ul. Chelmska 180
tel. 0 22/5 15 21 79
fax 0 22/5 15 21 79
Akzo Nobel Deco GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 11
D-31515 Wunstorf
Tel.: 05031/ 9 61-0
Fax: 05031/9 61-274

Ważne informacje dotyczące montażu i regeneracji drewnianych okien i drzwi

BB-4000/0601/P



Właściwa decyzja!

Niniejszym gratulujemy Państwu zakupu nowych drewnianych okien względnie drewnianych drzwi. Drewno stwarza przytulną atmosferę, podnosi wartość mieszkania a tym samym i samopoczucia w mieszkaniu. Dodatkowym walorem jest fakt, że przez zastosowanie tego odnawialnego surowca przyczyniają się Państwo do poprawy ochrony środowiska. Pragniemy by byli Państwo przez długie lata zadowoleni z tego wyboru i dlatego prosimy o przestrzeganie poniższych wskaz. Doda

Wskazówki dla wytwórców okien:

1. Powierzchnie drewniane należy przed ich montażem osłonić taśmą klejącą chroniąc przed zabrudzeniem tynkiem.
2. Do oklejania należy stosować jedynie takie taśmy klejące, które są tolerancyjne wobec wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych. Taśmy TESA 4438 lub TESA 4838 nie powodują podczas odrywania uszkodzeń powierzchni lakieru. Zastrzega się przy tym zmiany właściwości taśm klejących dokonane przez producenta. Taśmy TESA należy usunąć w przeciągu dwóch tygodni po ich nałożeniu.

Wskazówki dla inwestorów

Wilgoć budowlana musi mieć możliwość odparowania (niebezpieczeństwo powstania uszkodzeń lakieru).

Ważne:

- Podczas prac budowlanych prowadzonych w okresie zimowym należy jednocześnie ogrzewać i wietrzyć pomieszczenia budowlane.
- Dobrze przewietrzać pomieszczenia podczas prac tynkarskich i malarskich.
- Niezwłocznie wietrzyć, gdy powstają skropliny pary wodnej na wewnętrznych stronach okien
- Wietrzenie należy przeprowadzać okresowo – nie zostawiać uchylonych okien na stałe.

Wskazówki dla właścicieli i najemców

Do czyszczenia elementów budowlanych należy stosować jedynie neutralne środki czyszczące lub specjalny środek czyszczący firmy Sikkens. Środki agresywne jak rozpuszczalniki i środki do szorowania mogą uszkodzić powierzchnię czyszczonych elementów i w związku z tym nie należy ich stosować.

Właściwa pielęgnacja!

Dla zapewnienia długotrwałej wysokiej jakości nowych okien należy je regularnie czyścić i pielęgnować za pomocą zestawu pielęgnacyjnego. Przedłuża się w ten sposób okresy międzyrenowacyjne okien. Umożliwia to zestaw pielęgnacyjny składający się ze specjalnego środka czyszczącego oraz mleczka pielęgnacyjnego.

Mikropęknięcia, rysy i niewielkie uszkodzenia powstają bardzo łatwo np. przez uderzenia gradu. Woda wnika w te pęknięcia powodując powstawanie sinizny. Zapobiega temu mleczko pielęgnacyjne zamykając te mikropęknięcia – przyjazne dla środowiska i szybkoschnące. Woda spływa kropelkami po powierzchni pokrytej mleczkem nie wnikając w strukturę drewna. Specjalny środek czyszczący czyści wnikając głęboko w pory drewna, wysycha bezśladowo i jest wodorozcieńczalny – stanowi idealny środek do obrowiska i szybkoschna okiennego. Niezależnie od tego, czy okna zostały pokryte lakierem, czy farbą lazurującą zestaw ten odświeża ich kolory i nadaje oknom nowego blasku. Przy regularnym stosowaniu zestawu do pielęgnacji okien wydłużają się okresy międzyrenowacyjne okien i w ten sposób ich trwałość

Przykład oddziaływania gradu na okna z drewna sosnowego (po rocznym działaniu czynników atmosferycznych)



Bez stosowania mleczka pielęgnacyjnego: Poprzez mikropęknięcia woda wnika do drewna i powoduje siniznę



Przy zastosowaniu mleczka pielęgnacyjnego Mikropęknięcia zostają zamknięte. Woda nie może wnikać do drewna.



1. Specjalny środek czyszczący należy nanieść na szmatkę i usunąć zabrudzenie



2. Następnie za pomocą szmatki nanieść szybkimi ruchami mleczko pielęgnacyjne – nie wcierać i nie polerować



3. Okna drewniane błyszczą nowym połyskiem i są odporne na czynniki atmosferyczne



Zestaw pielęgnacyjny: Specjalny środek czyszczący i mleczko pielęgnacyjne



Próbka zestawu do testowania