

DELTA Zbigniew Różycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
NIP: 634-007-97-71
tel.: (32)256-55-36, (32)730-36-30, fax: (32)256-55-52
e-mail: delta@drzwi-delta.pl, www.drzwi-delta.pl



Deklaracja zgodności EC



Producent:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice
Polska

oświadcza niniejszym, że :

Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA :

SPECIAL'2, SPECIAL'2 OSB, ENTER S, PREMIUM, PREMIUM OSB, DE LUXE'2, DE LUXE'2 OSB

spełniają wymagania dyrektywy EU o wyrobach budowlanych (89/106/EWG), pod warunkiem, że zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Opis wyrobu :

Drzwi przeznaczone są do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych, w stosunku do których nie obowiązują wymagania odporności ogniowej oraz dymoszczelności. Drzwi pełne lub z przeszkleniami zamykają otwory przejściowe w ścianach zewnętrznych. Drzwi pełnią funkcję izolacji cieplnej, izolacji dźwiękowej, chronią przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi itp.

Drzwi są zgodne z wymaganiami :

Załącznika ZA PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna drzwi zewnętrzne bez własności dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Wstępne badania typu wyrobu wykonane zostały przez :

Jednostkę Notyfikowaną 1390 – CSI, a.s. Praha, placówka Zlin, K Cielne 304, 32 Zlin-Loucky . Ocena zgodności zawarta jest w raporcie Nr 1390 – CPD – 0044 - 11/Z z dnia 10.01.2011

Informacje towarzyszące do znaku CE podane są jako załącznik nr 1 niniejszej deklaracji zgodności EC

Katowice dnia 10.01.2011

Zbigniew Różycki – Właściciel

DELTA Zbigniew Różycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

NIP: 634-007-97-71

tel.: (32)256-55-36, (32)730-36-30, fax: (32)256-55-52

e-mail: delta@drzwi-delta.pl, www.drzwi-delta.pl

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE I ZAMKI

DELTA

SECURITY DOORS & HARDWARE

Deklaracja zgodności EC - załącznik 1

Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA :
SPECIAL'2, SPECIAL'2 OSB, ENTER S, PREMIUM, PREMIUM OSB, DE LUXE'2, DE LUXE'2 OSB

Właściwości		Deklarowane wskaźniki według normy EN 14351-1		Raporty	
Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne		Klasa C2		ITB	LOW-158.1/2008
				ITB	LOW-195.1/2008
				ITB	LOW-195.2/2008
				ITB	OWN-OT-009-2009
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 4A / Klasa 5A*		ITB	LOW-158.1/2008
	Otwierane do wewnątrz	Npd		ITB	LOW-195.1/2008
				ITB	LOW-195.2/2008
				ITB	OWN-OT-009-2009
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera		-	
Właściwości akustyczne (izolacyjność dźwiękowa)		SPECIAL'2, SPECIAL'2 OSB, ENTER S, PREMIUM, PREMIUM OSB	28(-2;-4)dB	CSI	c. 13/08
		DE LUXE'2, DE LUXE'2 OSB	29(-2;-4)dB	ITB	LA-01323/2010
Współczynnik przenikania ciepła		SPECIAL'2, SPECIAL'2 OSB, ENTER S- pełne	1,3 W/(m2.K)	CSI	c. 11/08, c. V-072/08
		SPECIAL'2, SPECIAL'2 OSB, ENTER S- przeszkłone	1,4 - 1,8 W/(m2.K)**		
		PREMIUM, PREMIUM OSB- pełne	1,4 W/(m2.K)		
		PREMIUM, PREMIUM OSB- przeszkłone	1,4 - 1,8 W/(m2.K)**		
		DE LUXE'2, DE LUXE'2 OSB- pełne	1,5 W/(m2.K)		
Przepuszczalność powietrza		Otwieranie drzwi do wewnątrz	Klasa 2/Klasa 3***	ITB	LOW-158.1/2008
		Otwieranie drzwi na zewnątrz	Klasa 3/Klasa 4***	ITB	LOW-195.1/2008
				ITB	LOW-195.2/2008
				ITB	OWN-OT-009-2009
Odporność na uderzenie		Klasa 2 ****		ITB	LOW-158.1/2008
				ITB	LOW-195.1/2008
				ITB	LOW-195.2/2008
				ITB	OWN-OT-009-2009

* Pierwsza wartość odnosi się do drzwi z pojedynczym uszczelnieniem, a druga wartość do drzwi z podwójnym uszczelnieniem

** Tabela według raportu obliczeń nr V-072/08

*** Pierwsza wartość odnosi się do drzwi z pojedynczym uszczelnieniem, a druga do drzwi z podwójnym uszczelnieniem

**** Odnosi się do drzwi przeszkłonych SPECIAL'2, SPECIAL'2 OSB, ENTER S, PREMIUM, PREMIUM OSB

Katowice dnia 10.01.2011

Zbigniew Różycki – Właściciel