

DELTA Zbigniew Różycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

NIP: 634-007-97-71

tel.: (32)256-55-36, (32)730-36-30, fax: (32)256-55-52

e-mail: delta@drzwi-delta.pl, www.drzwi-delta.pl

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE I ZAMKI

DELTA

SECURITY DOORS & HARDWARE

Deklaracja zgodności EC



Producent:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice
Polska

oświadcza niniejszym, że :

Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA :
UNIVERSAL 45

spełniają wymagania dyrektywy EU o wyrobach budowlanych (89/106/EWG), pod warunkiem, że zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Opis wyrobu :

Drzwi przeznaczone są do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych, w stosunku do których nie obowiązują wymagania odporności ogniowej oraz dymoszczelności. Drzwi pełne lub z przeszkleniami zamykają otwory przejściowe w ścianach zewnętrznych. Drzwi pełnią funkcję izolacji cieplnej, izolacji dźwiękowej, chronią przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi itp.

Drzwi są zgodne z wymaganiami :

Załącznika ZA PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna drzwi zewnętrzne bez własności dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Wstępne badania typu wyrobu wykonane zostały przez :

Jednostkę Notyfikowaną 1390 – CSI, a.s. Praha, placówka Zlin, K Cielne 304, 32 Zlin-Loucky. Ocena zgodności zawarta jest w raporcie Nr 1390 – CPD – 0043 - 11/Z z dnia 10.01.2011

Informacje towarzyszące do znaku CE podane są jako załącznik nr 1 niniejszej deklaracji zgodności EC

Katowice dnia 10.01.2011

Zbigniew Różycki – Właściciel

DELTA Zbigniew Różycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

NIP: 634-007-97-71

tel.: (32)256-55-36, (32)730-36-30, fax: (32)256-55-52

e-mail: delta@drzwi-delta.pl, www.drzwi-delta.pl

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE I ZAMKI

DELTA

SECURITY DOORS & HARDWARE

Deklaracja zgodności EC - załącznik 1



Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA UNIVERSAL 45

Właściwości		Deklarowane wskaźniki według normy EN 14351-1		Raporty
Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne		Klasa C1		ITB LOW -177.1/2008
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 3B		ITB LOW -177.1/2008
	Otwierane do wewnątrz	Npd		
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera		-
Właściwości akustyczne / (izolacyjność dźwiękowa)		27(-4;-4)dB		ITB LA-01323/2010
Współczynnik przenikania ciepła		pełne	1,6 W/(m2.K)	CSI c. 64/09, CSI c. 95/10 CSI c. V-108/09
		przeszkłone	1,6 - 1,7 W/(m2.K)*	
Przepuszczalność powietrza		Klasa 3		ITB LOW -177.1/2008
Odporność na uderzenie		Klasa 2 **		ITB LOW -177.1/2008

* Tabela według raportu obliczeń nr V-108/09

** Odnosi się do drzwi przeszkłonych

Katowice dnia 10.01.2011

Zbigniew Różycki – Właściciel