

DELTA Zbigniew Różycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

NIP: 634-007-97-71

tel.: (32)256-55-36, (32)730-36-30, fax: (32)256-55-52

e-mail: delta@drzwi-delta.pl, www.drzwi-delta.pl

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE I ZAMKI

DELTA

SECURITY DOORS & HARDWARE

Deklaracja zgodności EC



Producent:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice
Polska

oświadcza niniejszym, że :

Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA :
MAGNUM 4C

spełniają wymagania dyrektywy EU o wyrobach budowlanych (89/106/EWG), pod warunkiem, że zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Opis wyrobu :

Drzwi przeznaczone są do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych, w stosunku do których nie obowiązują wymagania odporności ogniowej oraz dymoszczelności. Drzwi pełne lub z przeszkleniami zamykają otwory przejściowe w ścianach zewnętrznych. Drzwi pełnią funkcję izolacji cieplnej, izolacji dźwiękowej, chronią przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi itp.

Drzwi są zgodne z wymaganiami :

Załącznika ZA PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna drzwi zewnętrzne bez własności dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Wstępne badania typu wyrobu wykonane zostały przez :

Jednostkę Notyfikowaną 1390 – CSI, a.s. Praha, placówka Zlin, K Cielne 304, 32 Zlin-Loucky. Ocena zgodności zawarta jest w raporcie Nr 1390 – CPD – 0094 - 09/Z z dnia 23.03.2009

Informacje towarzyszące do znaku CE podane są jako załącznik nr 1 niniejszej deklaracji zgodności EC

Katowice dnia 10.01.2011

Zbigniew Różycki – Właściciel

DELTA Zbigniew Różycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

NIP: 634-007-97-71

tel.: (32)256-55-36, (32)730-36-30, fax: (32)256-55-52

e-mail: delta@drzwi-delta.pl, www.drzwi-delta.pl

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE I ZAMKI

DELTA

SECURITY DOORS & HARDWARE

Deklaracja zgodności EC - załącznik 1**Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA MAGNUM 4C**

Właściwości		Deklarowane wskaźniki według normy EN 14351-1	Raporty
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C3	CSI 95/09
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 5B	CSI 95/09
	Otwierane do wewnątrz	Npd	
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera	-
Właściwości akustyczne		31(-1;-2)dB	CSI 33/09
Współczynnik przenikania ciepła		1,58 W/(m2.K)	CSI 14/09
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2	CSI 95/09

Katowice dnia 10.01.2011

Zbigniew Różycki – Właściciel