

Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 4/2010

1. Producent wyrobu budowlanego: **INTERDREX Sp. z o.o. BIESZKOWICE 45
84-206 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI NIP: 586-000-82-51**
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE
SYSTEMU HALSPAN EI60**

Nazwa handlowa: **INTERDOOR ETNA**

Odmiany:

S1-P-D/ EI ₂ 60-A32	Jednoskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S1-P-D/ EI ₂ 60-A32-Sm	Jednoskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S1-P-M/ EI ₂ 60-A32	Jednoskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S1-P-M/ EI ₂ 60-A32-Sm	Jednoskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S1-S-D/ EI ₂ 60-A32	Jednoskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S1-S-D/ EI ₂ 60-A32-Sm	Jednoskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S1-S-M/ EI ₂ 60-A32	Jednoskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S1-S-M/ EI ₂ 60-A32-Sm	Jednoskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S2-P-D/ EI ₂ 60-A32	Dwuskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S2-P-D/ EI ₂ 60-A32-Sm	Dwuskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S2-S-D/ EI ₂ 60-A32	Dwuskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S2-S-D/ EI ₂ 60-A32-Sm	Dwuskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S2-P-M/ EI ₂ 60-A32	Dwuskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S2-P-M/ EI ₂ 60-A32-Sm	Dwuskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S2-S-M/ EI ₂ 60-A32	Dwuskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
S2-S-M/ EI ₂ 60-A32-Sm	Dwuskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 60 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 20.30.11-55.10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Drewniane drzwi HALSPAN EI 60 przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego zgodnie z pkt. 2 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010.**
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna: **APROBATA TECHNICZNA Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6054/2010 Drzwi drewniane wewnętrzne wejściowe systemu HALSPAN EI 60**
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania Aprobaty Technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
 - Odporność na wielokrotne otwieranie – 150 000 cykli
 - Klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi – Klasa 3
 - Izolacyjność akustyczna $R_w=32\text{dB}$ zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6054/2010
 - Dymoszczelność S_a, S_m
 - Odporność ogniowa EI₂60
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
 - GRYFITLAB Sp. z o.o. – AB818 - Badanie odporności ogniowej – Raport Badania LBO-093/10
 - Instytut Mechaniki Precyzyjnej – AC041 – Certyfikat zgodności nr P41/404/2010

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p. 5.

BIESZKOWICE, 14.01.2011 r.
(miejsce i data wystawienia)

DYREKTOR

Iwona Plińska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)