

Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 3/2010

1. Producent wyrobu budowlanego: **INTERDREX Sp. z o.o. BIESZKOWICE 45
84-206 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI NIP: 586-000-82-51**

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE
SYSTEMU HALSPAN EI30**

Nazwa handlowa: **INTERDOOR ATENA**

Odmiany:

S1-P-D/ EI ₂ 30-A32	Jednoskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S1-P-D/ EI ₂ 30-A32-Sm	Jednoskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S1-P-M/ EI ₂ 30-A32	Jednoskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S1-P-M/ EI ₂ 30-A32-Sm	Jednoskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S1-S-D/ EI ₂ 30-A32	Jednoskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S1-S-D/ EI ₂ 30-A32-Sm	Jednoskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S1-S-M/ EI ₂ 30-A32	Jednoskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S1-S-M/ EI ₂ 30-A32-Sm	Jednoskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=32dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S2-P-D/ EI ₂ 30-A27	Dwuskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=27dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S2-P-D/ EI ₂ 30-A27-Sm	Dwuskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=27dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S2-S-D/ EI ₂ 30-A27	Dwuskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=27dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S2-S-D/ EI ₂ 30-A27-Sm	Dwuskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=27dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S2-P-M/ EI ₂ 30-A27	Dwuskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=27dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S2-P-M/ EI ₂ 30-A27-Sm	Dwuskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=27dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S2-S-M/ EI ₂ 30 -A27	Dwuskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=27dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
S2-S-M/ EI ₂ 30 -A27-Sm	Dwuskrzydłowe – przeszklone - na ościeżnicy metalowej - klasie ogniowej EI ₂ 30 - klasie akustyki Rw=27dB zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010 – klasie dymoszczelności Sa, Sm zgodnie z p. 3.3.14 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 20.30.11- 55.10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Drewniane drzwi HALSPAN EI 30 przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego zgodnie z pkt. 2 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010.**
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna: **APROBATA TECHNICZNA Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6103/2010 Drzwi drewniane wewnętrzne wejściowe systemu HALSPAN EI30**
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania Aprobaty Technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
- Odporność na wielokrotne otwieranie – 150 000 cykli
 - Klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi – Klasa 3
 - Izolacyjność akustyczna $R_w=32\text{dB}$, $R_w=27\text{dB}$ zgodnie z p. 3.3.15 Aprobaty Technicznej AT-15-6103/2010
 - Dymoszczelność Sa, Sm
 - Odporność ogniowa EI₂₃₀
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej AB035 – Sprawozdanie z badań LB-1/221/2009
 - Centrum Techniki Okrętowej Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska AB014 – Badanie odporności ogniowej – Raport Badania RO-09/B-171
 - Instytut Mechaniki Precyzyjnej AC041 – Certyfikat zgodności nr P41/403/2010

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p. 5.

DYREKTOR

Iwona Pińska

BIESZKOWICE, 14.01.2011 r.
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)