

## Instrukcja Użytkowania i Konserwacji drzwi drewnianych firmy POLDAN

- Drzwi zabezpieczyć przed możliwością zniszczenia i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.
- Pomieszczenia w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, liczonego od dnia montażu, winny mieć skutecznie działającą wentylację, być ogrzewane w okresie zimowym, a wilgotność względna powietrzna nie powinna przekraczać 60%
- Drzwi chronić przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, wodą, gorącymi i ostrymi przedmiotami, oraz agresywnymi środkami chemicznymi mogącymi spowodować uszkodzenie elementów drzwi.
- Przynajmniej dwa razy w roku powłokę lakierniczą umyć płynem do mycia naczyń, a zewnętrzne powierzchnie elementów drewnianych zakonserwować Mleczkiem do Pielęgnacji. Konserwację wykonywać w temperaturze nie niższej niż 20 st C. Do mycia drzwi nie stosować środków zawierających agresywne substancje chemiczne, oraz środków mogących powodować zarysowania powierzchni.
- Konserwację elementów ruchomych zamka drzwiowego wykonywać przynajmniej dwa razy w roku. Używać do tego celu oleju wazelinowego.
- Do mycia szyb stosować łagodne detergenty nie zawierające amoniaku. Podczas mycia chronić lakier przed kontaktem ze środkami myjącymi innymi, niż dopuszczony w punkcie 4.
- Konserwację wkładek zamkowych przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku. Używać do tego celu wyłącznie środka smarującego.
- Przed i po sezonie zimowym sprawdzić przyleganie skrzydła do ościeżnicy. W razie potrzeby wyregulować je przez wkręcanie lub wykręcanie zawiasów.

### POLDAN

Zakłady Drzewne w Sławnie  
ul. Gdańska 65A, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie  
tel. +48 59 810 42 48, fax +48 59 810 42 50